



PFT HM24

현장 작업 효율을 극대화 시켜주는 최상의 연속믹서

연속믹서는 사일로와 연동되어 사용 가능하며, 연속펌프와도 혼합하여 사용할 수 있습니다. 토출량과 물량 모두 조절 가능하여 모든 연속펌프와 같이 사용할 수 있습니다.



기술 사양

믹싱량	분당 35, 50, 80 리터
모터	380 V, 3상, 60 Hz, 4 kW, 280 rpm
믹싱튜브	고무 튜브
구사 사이즈	최대 6 mm
물 연결부	Geka DN12 - 2.5 bar
바퀴	2 바퀴
작동 기능	시작/정지 / 레벨센서
받침대	제거 가능
호퍼 용량	110 리터
크기 길이/폭/높이	1,650 / 650 / 1,000 mm
호퍼까지 높이	970 mm
토출 높이	650 mm
무게	~110 kg

노트 : 위의 데이터는 사용하는
자재에 따라 변할 수 있습니다.



380 V



4 kW



3 상



35, 50, 80 l/m

HM24의 장점



- 1 토출구 분리 가능
- 2 압력 조절 장치로 물 조절 가능
- 3 연속 펌프와 완벽한 혼합작업으로 뛰어난 작업성
- 사일로 후도 장착시 사일로와 사용 가능 (별도 구매)
- 잔고장이 없고 청소가 용이함
- 이동이 간편함
- 샤프트 변경하여 토출량 조절 가능
- 지속적인 믹싱으로 믹싱자재 품질 보증

적용 가능 자재

- 일반 몰탈
- 경량 몰탈
- 강화 몰탈
- 스크래치 코팅
- 시멘트 플라스터
- 단열 플라스터
- 마감재
- SL재
- 접착 몰탈
- 그라우트
- 보수 플라스터
- 타일링 줄눈 몰탈

액세서리(별도 구매)

- 연장케이블 5 x 2.5 mm² RED 5-16 A-50 m
- 물 호스 / 물 호스 게카
- 물 펌프
- 자재 연장 호퍼
- 샤프트 선택 (35L, 50L, 80L)

저희 케미콘시스템(주)은 25년간 PFT사의 한국 독점 대리점으로써 장비의 교육, 수리, 부품 공급을 담당하고 있습니다.



Click. Discover. Experience.

www.youtube.com/knaufpften

기술 상담 및 문의

기술 상담 031 - 202 - 5600

본사 043 - 532 - 4241

Mobile 010 - 3199 - 8797

gylim@chemicon.co.kr



케미콘시스템(주)

본사 : 충북 진천군 광혜원면 죽현길 31

영업 사무소: 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어 A동 1305호

www.chemiconsys.com