

프로세스 제어용 압력전송기 솔루션으로
완벽한 품질, 검증된 성능을 제공하여 드립니다.

MOSTEK®



MDMP305X-DST-DM

플러시 다이아프램(게이지압)
탱크 마운팅



MSMP858-NST

리모트 캐필러리 플러시
다이아프램 (차압)



MDMP305X-DST

산업용 표준 차압(게이지압, 절대압) 트랜스미터
측정범위 : 200 Pa~10 MPa
정확도 $\pm 0.075\%$ URL (옵션 $\pm 0.05\%$ URL)
출력 : 4~20 mA, HART, Fieldbus



MSMP858-TSF-D

세니터리용 플러시 다이아프램



MSMP131-TDS-S

정확도 $\pm 0.1\%$ URL
출력 4~20 mA, HART
Modbus 485 RTU



MSMP131-TLD-H

정확도 $\pm 0.15\%$ URL
출력 4~20 mA., HART
Modbus 485 RTU



MDMP305X-DSF

스테인레스스틸 하우징 차압(게이지압, 절대압) 트랜스미터



MSMP131-TSD-S

세니터리 다이아프램
정확도 $\pm 0.2\%$ URL
출력 4~20 mA., HART
Modbus 485 RTU



MSMP131-TSD-S-TC

세니터리 다이아프램
정확도 $\pm 0.2\%$ URL
출력 4~20 mA., HART
Modbus 485 RTU



MDMP305X-DST-H

산업용 표준 게이지압 (절대압) 트랜스미터
측정범위 : 1KPa~40 MPa
정확도 $\pm 0.075\%$ URL (옵션 $\pm 0.05\%$ URL)
출력 : 4~20 mA, HART, Fieldbus



MSMP858-NSF

세니터리용
스테인레스스틸 하우징 리모트
캐필러리 차압트랜스미터



MLMP633-NCN

침수형 압력식 내부식성
정확도 $\pm 0.2\%$ URL
출력 4~20 mA., HART
Modbus 485 RTU



MLMP633-NCN

침수형 압력식 레벨트랜스미터
정확도 $\pm 0.2\%$ URL
출력 4~20 mA., HART
Modbus 485 RTU



MDMP305X-TLF

스테인레스스틸 하우징
게이지압 트랜스미터



MLMP633-NSN-H

침수형 압력식 내부식성
정확도 $\pm 0.2\%$ URL
출력 4~20 mA., HART
Modbus 485 RTU



MLG200-WRT

방폭형 온도트랜스미터
정확도 $\pm 0.1\%$ URL
출력 4~20 mA., Sensor



MLG200-WRT

컴팩트 온도트랜스미터
정확도 $\pm 0.1\%$ URL
출력 4~20 mA., Sensor



MTM-100-MC

온도트랜스미터 모듈
정확도 $\pm 0.1\%$ URL
출력 HART, FF, PA



MSMP858-TSF-S

세니터리용
스테인레스스틸 하우징 플러시
다이아프램