

Auto Air Tool Protector / 자동 에어툴 보호장비

천적

물,먼지
 함유한=>>
 AIR

친구

물,먼지
 >> 없는 Air
 윤활유
 자동공급



물, 먼지등99%이상 제거: DRI-AIR

물 자동배출

자동윤활유공급장치 ALS

1" 에어임팩트렌치 2 개 사용 가능

MODEL (Pipe)	ALS / Air Flow	길이	폭	높이	DRI-AIR 압력	수분제거
ATP-1 (1 inch)	4247 l/min	500 mm	220 mm	320 mm	10 bar	99% 이상
ATP-2 (1 inch)	4247 l/min	500 mm	220 mm	320 mm	20 bar	99% 이상

ATP 자동 에어툴 보호장비의 기능과 사용 효과

기 능	DRI-AIR : AIR 속에 있는 물, 먼지를 99%이상 제거 >> 자동 배출, 건조한 AIR 공급
	ALS : DRI AIR를 통과한 건조AIR가 윤활유를 Air Tool로 자동공급(과압방지,유량조절)
효 과	에어툴 수리 비용 최저 발생
	에어툴 고장 빈도가 낮아져, 생산라인의 조업율을 높임
	에어툴의 수명을 연장, 구매비용을 절감

ATP 자동 에어툴 보호장비의 특징 / AIR LOSS >>> ZERO

1	Air Tool 보호	AIR에 함유된 물과 먼지,기름 녹을 99% 제거 ,자동 윤활
2	물, 먼지 완전 자동 배출	내장 플로트밸브로 물과 먼지 자동 배출 시킴
3	유지보수비 무(無)	교체, 수리할 부품 거의 없음
4	능력	예) 1" SQ Air Impact Wrench 2 EA 사용
5	윤활유 자동공급	과압방지 기능 + 공급유량조절 기능 있음

Air Tool의 천적 (물 + 먼지)을 DRI AIR로 잡아 Air Tool을 보호하자 !!!

Air Tool의 절친 (건조공기와 윤활유), 자동윤활장치 ALS를 사용하여 Air Tool을 보호하자 !!!