



SST Series

4-WHEEL 전동 견인차!



■ 안정된 견인력을 발휘하는 강력한 파워 ■ 최신의 전유압식 쪼향장치 채택 ■ 운전자 체형에 맞게 쪼정되는 핸들 틸팅장치 ■ 뛰어난 짝업성, 쪼짝성, 정비성

■ 일반//양

모델		단 위	SST-8000	
			구형	신형
견인 하중		kg	8000	8000
		kg	200	200
주행속도	전부하	km / h	8	8
	무부하	km / h	12	12
견인고리 높이		mm	350	325
 전장		mm	2220	2443
 전폭		mm	1100	1100
 전고		mm	1500	1585
차축거리		mm	1300	1331
 윤거	전륜	mm	960	960
	후륜	mm	910	910
최소선회반경		mm	2078	2593
 자중		kg	2200	1730
모터	주행	kw	5	5
	조향	kw	6.3	6.3
 밧데리	전압	V	48	48
	용량		400A / 5Hr	400A / 5Hr
충전기	전원		3 Ø x 380V x 60Hz	3 Ø x 380V x 60Hz
타이어	전륜	솔리드	5.00-8 (2개)	5.00-8 (2개)
	후륜	에어	6.50-10PR (2기)	6.50-10PR (27ዘ)

[※] 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

[※] 옵션 사양 추가시 납기 및 단가 변경됩니다.



◀ 이 모델링은 신모델이며, 앞으로 출시 될 장비입니다. 실제 장비는 모델링과 다소 틀려 질 수 있습니다.



