



쫍은 공간에서 작업에 있어 월등한 작업능력을 발위합니다. 간편한 쪼짝으로 누구나 손쉽게 쪼짝이 가능합니다. 국내 동급 최경량 장비 입니다.



■ 제품특징

- ▶ 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능
- ▶ 비상정지 스위치 장착-비상시 전원 차단으로 안전성 확보
- ▶ 내장형-충전기 장착
- ▶ 브레이크 장착형 바퀴 장착으로 안정적인 고정 기능





■ 일반/\\양

모 델		단 위	SWP-1300
사용하중		kg	1300
하중중심		mm	600
포크 최대인상높이		mm	205
포크 최저높이		mm	85
등판능력		%	10 (5.7도)
전장		mm	1688
전폭		mm	688
전고		mm	1192
포크 길이		mm	1140
포크 1개의 외폭		mm	150
포크 외폭		mm	520 or 680
장비 자체 중량	밧데리포함	kg	240
	밧데리제외	kg	198
최소선회반경		mm	1507
주행속도	전부하	km / hr	3~4
	무부하	km / hr	5~6
상승속도	전부하	mm / s	15
	무부하	mm / s	20
모터	주행	kw	24V × 0.9
	유압	kw	24V × 0.8
밧데리			12V × 95Ah (27ዘ)
춰ᅱ			1 Ø × 220V, 60Hz
충전기			내장형
제어	주행용		F.E.T CONTROL TYPE
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE

[※] 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.