

파렛트랙 와이어메쉬 데크/선반

Ines, Inc.

굵은 5.7mm의 강선을 사용한 2-1/2"(63.5mm) x 4"(101.6mm)의 튼튼한 용접구조의 메쉬 데크 선반에 두터운 2.0mm T의 찬넬을 다시 용접하여 개당 하중강도를 1,200kg 이상으로 올린 파렛트랙용 데크 선반입니다. 정전 분체도장으로 마감처리하여 외부충격에 강하며 표면이 미려하고 부드러우며 또한 수명이 반영구적입니다.

기존 사용하는 합판이나 MDF 혹은 철판 데크와 달리, 빛이 쉽게 투과 되며, 공기 순환이 좋으며, 스프링쿨러 물이 그대로 통과될수 있습니다. 즉, 상부 칸에 있는 제품들도 육안으로 쉽게 볼 수 있으며, 먼지, 부스러기 등이 물질이 데크 선반에 쌓이지 않고 그대로 바닥으로 떨어져, 나중에 스프링쿨러 등으로 쉽게 바닥 물청소만 하면 됩니다.

간편하게 설치 할 수 있습니다. 간단히 양 빔 위에 걸치기만 하면 됩니다. 빔 스텝 규격이 1-1/2"(38.1mm) 혹은 1-5/8"(41.3mm) 일 때 사용합니다. 기타 사이즈도 주문 제작으로 가능합니다.

Model #	Size			
	Width		Depth	
	Inch	mm	Inch	mm
PRD4636	46	1168	36	914
PRD5236	52	1321	36	914
PRD5836	58	1473	36	914
PRD4642	46	1168	42	1067
PRD5242	52	1321	42	1067
PRD5842	58	1473	42	1067
PRD4648	46	1168	48	1219
PRD5248	52	1321	48	1219
PRD5848	58	1473	48	1219

* 1,000mm 빔깊이도 가능합니다.

