



이동식 테이블 리프트

Lift Table

LT-23 Series

작업자의 피로를 최소로!

공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



● 일반사양

모델	단위	LT-23DK	LT-23SDK
사용하중	kg	230	230
테이블 최대인상높이	mm	910	1330
테이블 최저높이	mm	310	390
테이블 길이	mm	820	900
테이블 폭	mm	500	520
모터	kw	12V x 0.8kw	12V x 0.8kw
밧데리		12V×65Ah/5hr	12V×65Ah/5hr
충전기		1Φ×220V,60Hz	1Φ×220V,60Hz
자중	kg	138	172

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

LT-23 Series

작업자의 피로를 최소로!



● 일반사양

모델	단위	LT-23	LT-23K	LT-23S	LT-23SK
사용하중	kg	230	230	230	230
테이블 최대인상높이	mm	890	910	1300	1300
테이블 최저높이	mm	285	285	390	360
테이블 길이	mm	820	820	900	900
테이블 폭	mm	500	500	520	520
상승시 페달 작동 횟수	mm	28	28	37	37
자중	kg	80	80	110	110

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.