

▶ HS300 시리즈

Specification



HS300

Model	HS300
주요기능	산업용 단순형 인디케이터 (트럭스케일, 플랫폼스케일, 탱크스케일, 우형기, 돈형기 등)
	월 마운팅, 데스크 타입
	피크/샘플/평균출력 활성화
	정전 대비시 데이터 백업 기능
	RS232C, 커런트 루프 인터페이스
	외부 전자기 차단을 위한 알루미늄 케이스 채택
	자기 조절 시간 기능 탑재 RTC (Real Time Clock)
	컴퓨터와 PLC 등과 연동 가능
입력 감도	최소 0.1 μ V / Digit
로드셀 입력 전압	DC +5V
비직선성	0.001% of Full Scale
입력 노이즈	최대 ± 3.2 mV/V
A/D 변환 속도 & 방식	최대 60회/초, 시그마-델타 방식
분해능	내부 : 1/1,000,000 외부 : 1/20,000
드리프트	제로(ZERO)
	스판(SPAN)
메인 디스플레이	7 세그먼트, 6 자리 적색 FND, 문자 높이 : 25.4 mm (1 inch)
영점 이하 표시	마이너스 (-) 표시
Ø2 적색 LED 상태 표시 램프	STEADY, ZERO, TARE, HOLD, TxD, RxD, F
전원 사양	STEADY, ZERO, TARE, HOLD, TxD, RxD, F
작동 환경	온도 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ [$14^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$], 습도 : 85% RH 이하
사이즈 / 무게	(W)236 x(H)170 x(D)122 mm / 총 1.8kg
시리얼 인터페이스	RS232C & Current Loop
외부 입력	없음
릴레이 출력	없음
데이터 백업	중량 기억 모드
출력 기능	샘플 / 피크 / 평균 출력

HS300은,
모던한 디자인과 강한 내구성을
가진 인디케이터로 플랫폼 스케일,
트럭스케일, 드럼스케일 등에 적합한
인디케이터입니다.

▪ Feature

- 플랫폼스케일, 트럭스케일, 동물계량기 등 여러 저울들과 호환가능
- 충전용 배터리가 내장되어 있어 전력공급이 어려운 장소에서 사용가능
- 단순계량기능, 동물계량기능, 홀드기능 등 다양한 기능 탑재
- 자동전원 꺼짐 기능 탑재
- RS-232C 인터페이스를 통한 PC 및 프린터 연결 가능
- 가독성 높은 LED 디스플레이 탑재
- 간편한 조작성
- 경제적인 가격