

디지털 점도계 HS-700DVT



- ➡ 다이얼 점도계 HS-700DVT는,
- 10 ~ 13,000,000 mPa.s 까지 측정되는 저점도 회전형 점도계 입니다.
 - 본 점도계는 뉴턴 유체의 점도측정에 최적화 되었으며, 기름, 액상유지, 알코올 등 식품과 관련된 분야에서 사용에 용이 합니다.
 - 7개의 기본 시핀들 제공
 - 샘플의 온도 변화를 실시간으로 감지하는 온도 프로브 포함
 - 점도계 전용 소프트웨어 포함

▪ Feature

- 측정범위 : 10 - 13,000,000 mpa.s
- 정확도 : $\leq \pm 1\%$ (full range)
- 반복성 : $\leq \pm 0.3\%$ (full range)
- 측정오류 범위 : $\pm 2\%$
- Spindle 회전속도: 10단계로 조절가능
 - 0.5, 1, 2, 2.5, 4, 5, 10, 20, 50, 100 rpm/min
 - (Spindle 숫자가 높을수록 더 큰 측정값을 얻을수 있습니다).
- Spindle : 1호, 2호, 3호, 4호, 5호, 6호, 7호 (0호는 옵션 입니다).
- Division : 1 mPa.S
- 온도센서범위 : $-50 \sim 99^{\circ}\text{C}$
- 온도정밀도 : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Interface : RS232C
- Baud rate : 9600
- 제품크기 : 95mm x 130mm x 155mm (바닥 지지대 제외)
- 제품무게 : 2kg (바닥 지지대 제외)
- cP 또는 mPa · s 표기가능



온도 프로브



기본 Spindle 세트

Model	점도범위 cP(mPa · s)		속 도		Spindle
	Min.	Max.	RPM	선택개수	개수
HS-700DVT	10	13,000,000	0.5 - 100	10	7