

디지털 점도계 HS-300DVT



- ➡ 다이얼 점도계 HS-300DVT는,
- 10 ~ 100,000 mPa.s 까지 측정되는 저점도 회전형 점도계 입니다.
 - 본 점도계는 뉴턴 유체의 점도측정에 최적화 되었으며, 기름, 액상유지, 알코올 등 식품과 관련된 분야에서 사용에 용이 합니다.
 - 샘플의 온도 변화를 실시간으로 감지하는 온도 프로브 포함

▪ Feature

- 측정범위 : 10 - 100,000 mPa.s (1mPa·S=1cp)
- 정확도 : $\pm 3\%$
- 반복성 : $\pm 3\%$
- 측정오류 범위 : $\pm 3\%$
- Spindle 회전속도 : 4단계로 조절가능
 - 6, 12, 30, 60 rpm
 - (Spindle 숫자가 높을수록 더 큰 측정값을 얻을 수 있습니다)
- Spindle : 1호, 2호, 3호, 4호 (0호는 옵션 입니다)
- 제품사이즈 : 95mm x 130mm x 155mm (바닥 지지대 제외)
- 제품무게 : 2kg (바닥 지지대 제외)
- cP 또는 mPa · s 표기가능
- 적정환경온도 : 5℃~35℃
- 상대습도 : $\leq 80\%$



온도 프로브



기본 Spindle 세트



Model	점도범위 cP(mPa · s)		속 도		Spindle
	Min.	Max.	RPM	선택개수	개수
HS-300DVT	10	100,000	6 - 60	4	4

RPM	spindle				
	0#	1#	2#	3#	4#
6 rotations	100	1000	5000	20000	100000
12 rotations	50	500	2500	10000	50000
30 rotations	20	200	1000	4000	20000
60 rotations	10	100	500	2000	10000