

# 디지털 점도계 HS-200DVT



▶ 다이얼 점도계 HS-200DVT는,  
10 ~ 100,000 mPa.s 까지 측정되는 저점도 회전형 점도계 입니다.  
본 점도계는 뉴턴 유체의 점도측정에 최적화 되었으며,  
기름, 액상유지, 알코올 등 식품과 관련된 분야에서 사용에 용이 합니다.

## ▪ Feature

- 측정범위 : 10 - 100,000 mPa.s
- 정확성 :  $\pm 5\%$
- 반복성 :  $\pm 3\%$
- 측정오류 범위 :  $\pm 5\%$
- Spindle 회전속도 : 4단계로 조절가능
  - 6, 12, 30, 60 rpm
  - (Spindle 숫자가 높을수록 더 큰 측정값을 얻을 수 있습니다)
- Spindle : 1호, 2호, 3호, 4호 (0호는 옵션 입니다)
- 제품사이즈 : 95mm x 130mm x 155mm (바닥 지지대 제외)
- 제품무게 : 2kg (바닥 지지대 제외)
- cP 또는 mPa · s 표기가능
- 적정환경온도 : 5℃~35℃
- 상대습도 :  $\leq 80\%$



기본 Spindle 세트



| Model     | 점도범위 cP(mPa · s) |         | 속 도    |      | Spindle |
|-----------|------------------|---------|--------|------|---------|
|           | Min.             | Max.    | RPM    | 선택개수 | 개수      |
| HS-200DVT | 10               | 100,000 | 6 - 60 | 4    | 4       |

| RPM          | spindle |      |      |       |        |
|--------------|---------|------|------|-------|--------|
|              | 0#      | 1#   | 2#   | 3#    | 4#     |
| 6 rotations  | 100     | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 |
| 12 rotations | 50      | 500  | 2500 | 10000 | 50000  |
| 30 rotations | 20      | 200  | 1000 | 4000  | 20000  |
| 60 rotations | 10      | 100  | 500  | 2000  | 10000  |