

다이얼 점도계 HS-120VTS



▶ 다이얼 점도계 HS-120VTS는,
10 ~ 100,000 mPa.s 까지 측정되는 저점도 회전형 점도계입니다.
본 점도계는 뉴턴 유체의 점도측정에 최적화 되었으며,
기름, 액상유지, 알코올 등 식품과 관련된 분야에서 사용에 용이 합니다.

▪ Feature

- 측정범위 : 10 - 100,000 mPa.s
- 정확성 : $\pm 5\%$
- 반복성 : $\pm 3\%$
- 측정오류 범위 : $\pm 5\%$
- Spindle 회전속도 : 4단계로 조절가능
- 6, 12, 30, 60 rpm
- (Spindle 숫자가 높을수록 더 큰 측정값을 얻을 수 있습니다)
- Spindle : 1호, 2호, 3호, 4호 (0호는 옵션 입니다)
- 제품사이즈 : 280mm x 290mm x 450mm
- 제품무게 : 2kg (바닥 지지대 제외)
- cP 또는 mPa · s 표기가능
- 적정환경온도 : 5°C~35°C
- 상대습도 : $\leq 80\%$



기본 Spindle 세트



Model	점도범위 cP(mPa · s)		속 도		Spindle
	Min.	Max.	RPM	선택개수	개수
HS-120VTS	10	100,000	6 - 60	4	4

spindle	속 도 (rpm)			
	60	30	12	6
1	100	200	500	1000
2	500	1000	2500	5000
3	2000	4000	10000	20000
4	10000	20000	50000	100000