

HS-A/HS-L 시리즈

Specification



인터페이스 : RS232C

1. 건전지와 전기어댑터를 겸용으로 사용가능

- 본 제품은 전기어댑터와 건전지를 겸용으로 사용할 수 있는 제품이며, 전기어댑터는 기본 사양입니다.

2. 다양한 부가 기능

- 계수 기능(pcs), 퍼센트 측정(%)도 가능하며 중량 초과시 알람 기능이 있습니다.

3. HS-LAB

- HS-LAB 소프트웨어를 통해 저울로부터 수신한 데이터를 실시간으로 표시 및 엑셀 파일로 저장 가능하며 또한 시리얼 측정과 멀티 커넥션도 함께 지원합니다.



HS-LAB



HS-A 시리즈

Model	최대용량	최소표시	재현성	직선성	계량팬(mm)	제품사이즈(mm)
HS210A	210 g	0.01g	0.01g	±0.2 g	ø 113	174.5x238x75.8
HS300A	300 g	0.01g	0.01g	±0.2 g	ø 113	174.5x238x75.8
HS410A	410 g	0.01g	0.01g	±0.2 g	ø 113	174.5x238x75.8
HS600A	600 g	0.01g	0.01g	±0.3 g	ø 113	174.5x238x75.8
HS1100A	1100 g	0.01g	0.01g	±0.3 g	ø 113	174.5x238x75.8
HS1500A	1500 g	0.1g	0.1g	±0.2 g	145x125	174.5x238x75.8
HS2100A	2100 g	0.1g	0.1g	±0.2 g	145x125	174.5x238x75.8
HS3000A	3000 g	0.1g	0.1g	±0.2 g	145x125	174.5x238x75.8

HS-L 시리즈

Model	최대용량	최소표시	재현성	직선성	계량팬(mm)	제품사이즈(mm)
HS200L	200 g	0.1g	0.1g	±0.2 g	ø 113	174.5x238x75.8
HS400L	400 g	0.1g	0.1g	±0.2 g	ø 113	174.5x238x75.8
HS2000L	2000 g	1g	1g	±2 g	145x125	174.5x238x75.8