

# Thermal Transfer Label printer

## Wincode LP4 Series



## LP4 desktop printer series

### Highly-efficient models.

Designed to meet a variety of application.



24 시간  
연속 인쇄 가능



조립이 간편한  
커터와 필러



내구성이 강한  
이중벽 구조



"0.5"및"1" 코어  
이중 리본 장착  
디자인



내구성이 강한  
이중벽 구조



최소 인쇄 높이  
"3mm"



데이터베이스  
기능을 지원하는  
소프트웨어



직관적인  
디스플레이

Labelling Software

# WINLABEL

## FREE Database Function

Best label design software for all brands of printers



## WINLABEL 소프트웨어

- 1.USB를 연결하면 여러 라벨 형식을 동시에 편집 할 수 있습니다.
  - 2.1D 및 2D 바코드 제공
  - 3.한 줄 텍스트, 여러 줄 텍스트, 그림, 상자, 대각선 등 제공
  - 4.사용자가 손쉽게 정렬 할 수 있는 다양한 레이아웃 도구 제공
- 데이터베이스 링크 기능

## 연계를 위한 다중 데이터베이스 유형 지원

- 1.데이터베이스는 텍스트, 멀티 텍스트, 바코드 등에 적용될 수 있습니다.
- 2.데이터베이스에서 날짜, 시간 및 일련 번호를 제공 할 수 있습니다.
- 3.단일 레이블 또는 복수 레이블 또는 지정된 레이블을 지원할 수 있습니다.
- 4.다중 시트, 다중 필드 및 다중 데이터베이스 연결 지원
- 5.엑셀, 액세스, SQL, 텍스트 파일 (microsoft ODBC 및 OLE DB 지원)과 같은 다른 데이터베이스 유형을 연결 할 수 있습니다.



Design label area

→ 각 객체는 서로 다른 종류의 데이터 소스와 연결 될 수 있습니다.

→ 레이블에 적용된 각 객체는 객체 목록에서 선택할 수 있습니다.

Platform support : Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10 and Server 2003, 2008, 2012, 2012R2 (32/64 bit)

# 사양

| MODEL                         | LP423N                                                                                                                        | LP433N                                                      | LP423A                                                                                                                  | LP433A                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 인쇄 방법                         | 열전사 방식                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                         |                                                            |
| 해상도<br>인쇄 속도<br>인쇄 폭<br>인쇄 길이 | 203 DPI<br>127 mm(5")/초<br>15-108mm(4.25")<br>4572 mm (180")                                                                  | 300 DPI<br>102 mm(4")/초<br>15-110mm(4.32")<br>2032 mm (80") | 203 DPI<br>127 mm(5")/초<br>15-108mm(4.25")<br>4572 mm(180")                                                             | 300 DPI<br>102 mm(4")/초<br>15-110mm(4.32")<br>2032 mm(80") |
| 제 품 크기                        | 220mm(W) x 198mm(H) x 288mm(D)<br>8.7”(W) x 7.8”(H) x 11.3”(D)                                                                |                                                             |                                                                                                                         |                                                            |
| 무 게                           | 2.5 KG                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                         |                                                            |
| 라벨 롤 용량<br>리본<br>리본 폭         | 127 mm (5”)OD<br>최대 길이 300M, 외경 67 mm, 1” 코어<br>최대 길이 100M, 외경 38.25 mm, 0.5” 코어<br>25.4 mm ~ 110 mm (1” ~ 4.3”)              |                                                             |                                                                                                                         |                                                            |
| 프로세서<br>파워                    | 32-bit RISC CPU<br>External universal switching power supply, Input: AC 100-240V, 2.5A,<br>50-60Hz, output: DC 24V, 2.5A, 60W |                                                             |                                                                                                                         |                                                            |
| 메 모 리<br>조 작 방 식              | 8MB Flash memory, 16MB SDRAM<br>1 피드 버튼, 8 LED 램프                                                                             |                                                             | 8MB Flash memory, 16MB SDRAM,<br>SD slot for expansion up to 32GB<br>4 버튼, 2 LED 램프, 1 부저<br>1 LCD (2.13”, 해상도: 128x64) |                                                            |
| 인터 페이스                        | USB 2.0, RS-232                                                                                                               |                                                             | USB 2.0 RS-232, USB Host, Parallel                                                                                      |                                                            |
|                               | Ethernet 10/100 Mbps (옵션), Bluetooth(옵션),<br>Wireless 802.11 b/g/n (옵션)                                                       |                                                             |                                                                                                                         |                                                            |
| 바 코드 인쇄                       | 1D 바코드, 2D 바코드                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                         |                                                            |
| 소프트웨어                         | “WinLabel” 라벨 디자인 소프트웨어, 프린터 드라이버<br>플랫폼 지원: Window XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10                                                  |                                                             |                                                                                                                         |                                                            |



LP423N/LP433N



LP423A/LP433A