

휴대성 - 해당 장비에 필요한 라벨링 소지하여 관리 부작이 편리합니다.

사용성 - 제자리에 남아있는 라벨 부착하여 부착용 후 시간이 가능합니다.

보관수명 - 장기간에 걸쳐 후하여 필요수명만 제작하여 불필요한 재고 발생 없습니다.

주요 - 프로젝트별 필요수명만 제작전행함으로 맞춤형 주문제작이 가능합니다.

비용 - 불필요한 수량 제작으로 인한 비용증가 없습니다.

제품 안전 라벨을 디자인하거나 선택할 때 고려해야 할 첫 번째 요소는 사람이 안전라벨 및 기호를 포함하는 지시에 따르지 않을 경우 잠재적인 부상의 가능성과 심각도를 결정하는 것입니다. 4가지 신호 문자 또는 ANSI Z35.5, 4 2011에 부합하는 안전라벨 디자인에 사용되는 위험의 분류에는 위험, 경고, 주의, 지시가 있습니다.



한정 국내에서 통용되는 라벨 디자인은 모두 ISO3884 및 IEC60417등의 지침을 따르고 있습니다. 이러한 규격은 국내에서는 잘 지켜지지 않고 있지만, 해외에서는 국제규격 및 규격인증에서 엄격히 규제되고 있습니다. 국제 및 국내 규격의 완벽한 대응이 가능합니다.

