

Model ES SP SUS 6k, 8k, 10k

- 흡입식토출 : 모터방향
- 웬 300mm, 3EA, 23도
- 토출온도조절용 풍량조절3단
- 작업종료예약(0.5h~24h)
- 하절기용 송풍기능(가동/정지 시간조절)
- 설정온도범위 : -20~120℃
- 거치용 5mm 볼트집(상부8EA, 측면4EA)
- 원형, 각파이프, 바닥거치가능
- 컨트롤 120(가로) X 220(높이) X 50(폭)mm



표준형



(분리형 컨트롤)

Model ES SP SUS 15k, 20k

- 토출온도 최고 100℃용. 강력한 열풍.
- 2중 과열 안전장치 110(수동) 120℃(자동) 바이메탈식.
- 컨트롤 Hi Box : 분리형 컨트롤(옵션-별도구매)
- 485 통신포트 내장, 작업종료 예약시간설정(최대 240h), 설정온도 편차조정
- 송풍기능(하절기용), 열풍기능. 설정온도 -20~120도용
- 옵션 추가 구성품 : 무선리모컨, 풍량조절기(수동 다이얼방식)-토출온도 증가용.



컨트롤 Hi Box(옵션)



Model ES SP SUS 30k, 40k, 60k



30kw



60kw

모 델	ES SP 6k	ES SP 8k	ES SP 10k	ES SP 15k	ES SP 20k	ES SP 30k	ES SP 40k	ES SP 60k
히터용량	6kw	8kw	10kw	15kw	20kw	30kw	40kw	60kw
전 원	220V / 380V3상4선 / 440V			220V / 380V3상4선 / 440V				
날개크기	300			300				
모터주파수	50/60			50/60				
모터전류	0.80/0.73			0.80/0.73				
회전수	1,300r/min			1,300r/min				
모터출력	66W			66W				
극 수	4			4				
풍 량	11m ³ /min			11m ³ /min X 2EA	11m ³ /min X 3EA	11m ³ /min X 4EA	11m ³ /min X 6EA	
웬 수	1			2	3	4	6	
가로x세로X두께 (mm)	515 x 370 x 250(컨트롤포함)			840 x 370 x 255	1,100 x 370 x 255	840 x 740 x 255	1,180 x 740 x 255	
본체 재질	SUS 스텐레스			SUS 스텐레스				

* 제품의 수치 및 사양은 제조시 변경 될수 있으며 흡입 온도 및 습도 풍량에 따라 토출온도는 달라집니다.