

DP 3450



Product code	<i>Codice prodotto</i>	003450.00001
Square drive	<i>Attacco quadro</i>	3/4"
Bolt range	<i>Capacità bullone</i>	M14-M24
Max torque	<i>Coppia massima</i>	1500 Nm - 1100 ft-lb
Working torque	<i>Coppia raccomandata</i>	200-1300 Nm - 150-960 ft-lb
Weight	<i>Peso</i>	3,7 kg - 8.3 lbs
Free speed	<i>Velocità libera</i>	6000 rpm
Impacts number	<i>Numero impatti</i>	1100/min
Working pressure	<i>Pressione di utilizzo</i>	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	<i>Ingresso aria</i>	3/8" NPT
Inner hose diameter	<i>Diametro interno tubo</i>	13 mm - 0.512 in
Length	<i>Lunghezza</i>	221 mm - 8.7 in
Side to center	<i>Ingombro centro lato</i>	43 mm - 1.7 in
Vibration level - triaxial	<i>Livello vibrazioni - triassiale</i>	6,7 m/s ²
Sound pressure level	<i>Pressione sonora</i>	89,8 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

PROFESSIONAL RANGE

MAIN FEATURES

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM

TIPO MASSE BATTENTI



Jumbo
Jumbo

ANVIL TYPE

TIPO ALBERO



With ring, with hole
Con anello, con foro

AIR EXHAUST DIRECTION

DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION

LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly
Montaggi industriali



Commercial vehicles - mechanics
Veicoli commerciali - meccanica



Mechanical workshops
Officine meccaniche

3/4"



DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE



Light 3/4" model
Modello da 3/4" leggero

3-Positions power regulator
Registro di potenza a 3 posizioni

Composite body
Corpo in materiale composito

Ergonomic handle
Impugnatura ergonomica

