



DP 196

Product code	<i>Codice prodotto</i>	000196.00004
Square drive	<i>Attacco quadro</i>	3/4"
Bolt range	<i>Capacità bullone</i>	M12-M24
Max torque	<i>Coppia massima</i>	1300 Nm - 960 ft-lb
Working torque	<i>Coppia raccomandata</i>	300-1000 Nm - 210-730 ft-lb
Weight	<i>Peso</i>	4,9 kg - 10.8 lbs
Free speed	<i>Velocità libera</i>	4800 rpm
Impacts number	<i>Numero impatti</i>	900/min
Working pressure	<i>Pressione di utilizzo</i>	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	<i>Ingresso aria</i>	3/8" BSP
Inner hose diameter	<i>Diametro interno tubo</i>	13 mm - 0.512 in
Length (with short anvil)	<i>Lunghezza (con albero corto)</i>	218,2 mm - 8.6 in
Side to center	<i>Ingombro centro lato</i>	43 mm - 1.7 in
Vibration level - triaxial	<i>Livello vibrazioni - triassiale</i>	7,4 m/s ²
Sound pressure level	<i>Pressione sonora</i>	92 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

HEAVY DUTY RANGE

MAIN FEATURES

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM

TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE

TIPO ALBERO



With ring, without hole
Con anello, senza foro

AIR EXHAUST DIRECTION

DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION

LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Usable with Paoli Mobile Working Stations
Utilizzabile con Postazione di Lavoro Mobile Paoli



Industrial assembly
Montaggi industriali



Commercial vehicles - tyres
Veicoli commerciali - gomme



Commercial vehicles - mechanics
Veicoli commerciali - meccanica

3/4"



DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE

Particularly performing
in vertical screwing
*Particolarmente performante
in avvitamenti verticali*

Side inverter
Invertitore laterale

Compact body
Corpo compatto

Air exhaust through the handle
• less noise
• no harmful dust
*Scarico dell'aria esausta
nell'impugnatura*
• minore rumorosità
• assenza di polveri nocive

Available with power register on demand
*Disponibile con registro di potenza su
richiesta*

AVAILABLE DISPONIBILE

DP 196 AL - 000196.00010

ANVIL LENGTH LUNGHEZZA ALBERO	61 mm 2.4 in
WEIGHT PESO	5,23 kg 11.53 lbs

PERFORMANCE PRESTAZIONI



Sensible torque increase over 5"
Aumento di coppia sensibile oltre i 5"

Resistance over 7 bar
Resistenza oltre i 7 bar

