

BPF-525型パーツホーマー仕様明細

圧造段数	:	5 段
圧造線径	:	φ 15 mm Max
製品長さ	:	75 mm Max
圧造圧力	:	65,000 Kgf
切断線径	:	φ 15 mm Max
切断長さ	:	d/2 ~ 75 mm
切断荷重	:	7,000 Kgf
ターン量	:	30 mm
生産数	:	62・78・100 個/分
パンチ側KO量	:	40 mm Max
ダイ側KO量	:	85 mm
ラムストローク長さ	:	190 mm
電源容量	:	27 KVA
空気容量	:	4 リットル/jog
モーター出力	:	17.5KW, 6P, 220V, 60Hz
潤滑油容量	:	200 リットル
冷却油容量	:	250 リットル
機械寸法 W L H	:	2.3 × 4.0 × 1.6 m
機械重量 (約)	:	18,000 Kg
ナイフ寸法	:	70 × 128 × 18 mm
クイル寸法	:	φ 60 × 90 mm
パンチ寸法	:	φ ⁵⁰ 45 × 154 mm
ダイス寸法	:	φ ^{63.45} 65 × 140 mm
ダイ芯間	:	φ 75 mm
ダイブロック厚み	:	170 mm
パンチ調整量	:	± 4 mm

※ 上記仕様は抗張力 70Kg/mm²以下を基準といたします。