

分類	項目	仕 様	備 考
本 機 仕 様	ダイス ブロック	☑ 基準	第1ダイ孔径×深さ $\phi 80 \times 170$ (単位 mm)
			第2 " $\phi 80 \times 170$
			第3 " $\phi 80 \times 170$
			シャー " $\phi 36 \times 137$
			ブッシャー " $\phi 20 \times 137$
		○変更	第1ダイ孔径×深さ $\phi \times 170$
			第2 " $\phi \times 170$
			第3 " $\phi \times 170$
			シャー " $\phi \times 137$
			ブッシャー " $\phi 20 \times 137$ 注1
		○中空型	第1ダイ孔径×深さ $\phi 70 \times 170$
			第2 " $\phi 70 \times 170$
			第3 " $\phi 90 \times 170$
			第3ダイ スリーブ内径 $\phi 80 \times 170$
			シャーダイ 孔径×深さ $\phi 36 \times 137$
			ブッシャー " $\phi 20 \times 137$
		○中空型 変更	第1ダイ孔径×深さ $\phi \times 170$
			第2 " $\phi \times 170$ 注2
			第2ダイ スリーブ内径 $\phi \times 170$
			第3ダイ孔径×深さ $\phi \times 170$
			第3ダイ スリーブ内径 $\phi \times 170$ 注2
			シャーダイ 孔径×深さ $\phi \times 137$
			ブッシャー " $\phi 20 \times 137$ 注1

注) 1. ブッシャーダイはダイスブロック内蔵式の為、孔径の変更は出来ません。
 2. 中空型スリーブ外径はダイス芯間90mmの為御注意下さい。