

ZLGJ-100 일반형 진공 동결건조기

특징



ZLGJ-100 일반형

1. 건조실 및 냉각실 도어는 고강도 및 누출이 없는 항공용 아크릴 재료로 제작되었습니다.
2. 7 인치 컬러 산업용 터치 스크린은 제어 정확도가 높고 성능이 안정적이며 수동 조작설명서 없어도 쉽게 조작할 수 있습니다.
3. 국제적으로 유명한 브랜드인 압축기이며 효율성 높고 에너지 절약하고 더 안정적입니다.

ZLGJ-100 일반형 진공 동결건조기

4. 인플레이션 밸브와 물 배출 밸브는 진공 안전 다이어프램 밸브를 사용하여 불활성 가스와 연결하여 재료의 보관 기간을 연장할 수 있습니다.
5. 수동 및 자동 모드 선택 가능하며, 수동 모드는 공정을 탐색하는 데 사용되고 자동 모드는 성숙한 공정에 원터치 작동됩니다.
6. 모니터링 화면: 파티션 온도, 콜드 트랩 온도 및 진공도와 같은 작동 상황을 실시간 모니터링.
7. 데이터 기록 모드: 데이터 기록의 다중 선택, 데이터 내보내기 등 기능.
8. 온도 조절 방식은 수시로 전환 할 수 있으며, 표준 가열 및 냉각 방식과 원활한 온도 조절 방식으로 구분됩니다.
9. 동결 건조 곡선 조회 기능으로 온도, 진공 등 곡선을 수시로 확인할 수 있습니다.
10. 사용자 레벨의 권한 비밀번호를 설정할 수 있으며 권한에 따라 운영 관리를 할 수 있습니다.
11. 동결 건조 공정은 40개까지 저장할 수 있으며 각 공정은 36 단계로 설정할 수 있습니다.
12. 해동 기능: 고온 해동, 빠른 해동 속도, 안전성 높음

ZLGJ-100 일반형 진공 동결건조기



ZLGJ-100 일반형

스펙:

13. 동결건조면적 : 1 m²
14. 콜드 트랩 코일 온도 : <-75 °C (무부하).

ZLGJ-100 일반형 진공 동결건조기

15. 최대진공 : 10pa 이하 (무부하)
16. 양수 속도 : 15L/S
17. 물잡기 용량 : 15kg/24h
18. 냉각 방법 : 공기 냉각
19. 제상 모드 : 36V 전기 제상.
20. 호스트 크기 : 1020*780*1700 (mm)
21. 전체 출력 : 6500W
22. 재료 트레이 6 개, 크기:355 * 475 * 30 (mm)
23. 칸막이의 온도 범위 : -50°C 至 70°C。
24. 파티션 6+1 층 , 간격 100m, 파티션 크기 360*480*15mm
25. 메인 전원 : 380VAC 50-60HZ
26. 작동 환경 온도요건 : 10°C ~ 30°C
27. 상대 습도 : ≤70%
28. 작동 환경은 전도성 먼지, 폭발성, 부식성 가스 및 강한 전자기장 간섭이 없어야합니다
29. 운송 및 보관 온도 요건 : -40°C ~ 50°C