

설정형 한계설정계기

Push Button Digital Meter Relay

인증현황 



주문

KDP - R

①

① 입력구분

A 교류 전류계(AC A)	5A
B 교류 전압계(AC V)	110V/190V/500V
C 직류 전류계(DC A)	50mV/60mV/200mV
D 직류 전압계(DC V)	5V/50V/500V

- ☐ 주문 예) KDP-AR(교류전류계)
- ☐ 사양 이외의 제품은 주문 제작.

- ☐ 한계설정방법 정면의 4개(SET, >, ^, v)key로 설정.

일반사양

동작전원	AC 90 ~ 260V(50/60Hz) / DC 110V
사용주위온도	-10~50℃
사용주위습도	20~85%
절연저항	10MΩ 이상
뇌임펄스	전압(1.2μs/ 50μs, 5kV) 전류(8μs/ 20μs)
Burst	Level 4(IEC 61000-4-4)
릴레이	AC 250V, 2A
정격용량	DC 30V, 2A A접점만 사용
내전압	AC 2kV/1분 견딤
최대허용입력	각 측정입력의 약 110%
중량	250g

설정

- KDP-AR(교류 전류) : R_d-t (A/D Type: RMS/AVG 선택)
 C_t (C.T: CT 1차값 측정)
- KDP-BR(교류 전압) : R_d-t (A/D Type: RMS/AVG 선택)
 I_n (INPUT 입력사양 : 500/190/110V)
 P_t (PT), P.T 1차값 설정
- KDP-CR(직류 전류) : I_n (INPUT 입력사양 : 50/60/200mV)
 $Shun$ (SHUNT : Shunt 1차값 설정)
- KDP-DR(직류 전압) : I_n (INPUT 입력사양 : 500/50/5V)

동작


- ☐ 디지털 한계 설정 계기 95Page 하단 참조

외형도 및 치수도


- ☐ 80Page 타입A 참고

결선도


KDP-AR(AC A) |




KDP-BR(AC V) |



KDP-CR(AC A) |



KDP-DR(AC V) |



동작

출력은 3가지 형태로 나누어지며 HI, GO, LO 중 설정에 만족되는 값 1개만을 출력하게 함.

■ HI 출력 : 입력지시치가 HI Setting값보다 클때 Relay를 on 시키며, HI LED 를 점등.

■ GO 출력 : 입력 지시치가 HI Setting값보다 작거나 같고 LO Setting 값보다 크거나 같을때 GO Relay를 On시키며 GO LED를 점등.

■ LO 출력 : 입력 지시치가 LO Setting값보다 작을때 LO Relay를 On시키며 LO LED를 점등.

구분	HI 출력		GO 출력		LO 출력	
	Relay	LED	Relay	LED	Relay	LED
Hi Setting < Display	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
Lo Setting > Display	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
Lo ≤ Display ≤ Hi	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
참고사항	Lo Setting값이 HI Setting값보다 크게 설정되었을때 작동되지 않으며 Display에는 Error(----)표시.					

제품 구성 및 치수도

주문

KD[]([]) []([])

① ② ③

④

① 광성계측기(Kwang Sung Instrument)

② 디지털계기(Digital Meter)

③ 기능

P-A 설정형 교류 전류계 G 3상 교류전력계 N 온도계 V 정류기반 디지털계기

P-B 설정형 교류 전압계 H 역률계 O 3상 전압·전류계기 W 유효전력/전력량계

P-C 설정형 직류 전류계 I 무효 전력계 P-□R 설정형 한계 설정계기 X 배전반 집합계기

P-D 설정형 직류 전압계 J 적산계 Q 전력품질분석계기 Y 배전반 소형 집합계기

E 수신지시계 L 단상교류전력계 R 디지털 한계설정계기 S 누설전류계

F 주파수계 M 직류 전력계 U 전압·주파수 한계설정계기

④ 표시 및 사양과 기타 필요한 내용

외형도 및 치수

단위 mm

타입	전면	측면	판넬가공치수
A-1			
A-2			
B			
C			
D			
E			

용어의 정리

3 1/2 행 (1999)

3 : 하위 3자리까지 0~9 표시 가능 자리수
1/2 : 최상위 자리수 0 또는 1 표시 가능

4 1/2 행 (19999)

4 : 하위 4자리까지 0~9 표시 가능 자리수
1/2 : 최상위 자리수 0 또는 1 표시 가능

3 3/4 행 (3999)

3 : 하위 3자리까지 0~9 표시 가능 자리수
3/4 : 최상위 자리수 0~3 표시


실효치

$$V_{rms} = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}} \quad \begin{array}{l} * V_{rms} : \text{실효치} \\ * V_{peak} : \text{첨두치} \end{array}$$

동일한 저항회로에 직류와 교류를 동일시간 인가 하였을 때 소비되는 전력이 같은 경우, 이때의 직류값을 정현파 교류의 실효값으로 정의.

뇌임펄스 시험(Lightning Surge)

인접한 전로에 낙뢰가 인입될 시에 복잡한 전위의 변동과 높은 전압이 순간적 발생하는데 이러한 현상을 시험기로 전압파형 1.2μs, 50μs, 전류파형 8μs, 20μs를 동작부에 인가하여 제품의 이상 유무를 확인.



절연 저항 시험(Insulation Resistance)

입력과 출력 간, 입력과 사람이 접촉하는 부위, 입력과 동작전원간, 동작전원과 출력간, 동작전원과 사람이 접촉하는 부위 간에 500V 이상의 직류 전압을 인가하여 내전압 시험전에 이상 유무를 확인.

버스트 내성시험(Burst Electrical Fast Transients)

용량성 또는 유도성 부하의 개폐 시에 발생하는 빠른 과도현상으로 CPU가 탑재된 기기에서는 오동작을 유발하는데 이러한 현상을 시험기로 재현하여 이상 유무를 확인.

계측값 갱신 주기

전자회로의 계측값을 연산하는 시간

평균치

교류전압을 한 주기동안 평균한 값

$$V_{av} = \frac{2V_{peak}}{\pi} \quad \begin{array}{l} V_{av} : \text{평균치} \\ V_{peak} : \text{첨두치} \end{array}$$

정확도(Accuracy)

제조사가 명시한 오차의 한계치로서 rdg 또는 FS 오차율로 표시한다.

rdg(reading)오차율

$$\left(\frac{\text{시험계기 지시값}}{\text{표준계기 지시값}} - 1 \right) \times 100(\%)$$

FS(Full scale)오차율

$$\left(\frac{\text{표준계기 지시값} - \text{시험계기 지시값}}{\text{계기의 최대 지시값}} \right) \times 100(\%)$$

± 2 digit

측정값의 최하위 자리수 표시가 최대 2까지 가감될 수 있다는 표시