

# HS-TW TYPE

## 고양정 다단 배수용 (HIGH-HEAD DEWATERING PUMP)



### 용도

- 도로, 항만, 댐 공사용 급/배수용
- 저수지, 골프장 등 원거리 급/배수용
- 분수대 가압용

### 특징

- 전수로 방식으로 모터 냉각효과가 높다.
- 임펠러가 2단으로 양정이 높은 곳에 용이함
- 펌프 단일축으로 소음 및 진동이 없으며, 내구성이 뛰어남

28

### ■ APPLICATIONS

- Road, Harbor, Dam construction drainage
- Reservoir, Golf course
- Fountain Pressurization

### ■ FEATURES

- Non-pressurized sealing system is adopted for the shaft sealing, assuring of long and stable sealing life

### 표준사양

Discharge (Ømm)	Model	Out-Put (Kw)	Head (m)	Capacity (m³/mm)	No.of Poles
100	HS-75TW	7.5	45	0.5	2
	HS-110TW	11.0	55	0.5	2
	HS-150TW	15.0	70	0.5	2
150	HS-220TW	22.0	80	0.6	2
	HS-300TW	30.0	80	1.0	2
	HS-370TW	37.0	90	1.0	2

※ 상기 수치는 ±5%의 편차가 있을 수 있습니다.

### 곡선

