



Single Output Linear DC Power Supply

EPS Single Series (90W~155W)

특징

- 정전압 및 정전류로 동작하며, 고정도 조정과 낮은 리플&노이즈를 제공합니다.
- 출력 ON/OFF 제어와 프리셋 전압 및 전류 기능은 기기와 부하를 예기치 못한 손상으로부터 보호합니다.
- 높은 효율성, 가볍고 컴팩트한 디자인과 높은 전력 밀도
- 과부하 및 역극성 보호
- 2개의 디지털 패널 미터 표시, 듀얼 컬러(EPS-305F)
- EPS300시리즈는 연산 증폭기의 전력을 공급, PUSH PULL 단계, 논리회로 및 정의 시스템의 응용 프로그램에서 널리 사용될 수 있습니다.



EPS-305F



EPS-303

사양

모 델		EPS-305F	EPS-303
출력 전압		0~30V	0~30V
출력 전류		0~5A	0~3A
고정 출력		5V/1A	
출력 ON/OFF		√	
정전압 동작			
라인 조정		≤0.01%+3mV	
부하 조정		≤0.01%+3mV (I≤3A); ≤0.02%+5mV (I>3A)	
리플&노이즈		≤2mVrms	
정전류 동작			
라인 조정		≤0.2%+3mA	
부하 조정		≤0.2%+3mA	
고정 출력 (EPS-305F)			
출력 전압 / 출력 전류		5V±1% / 1A	
리플&노이즈		≤2mVrms	
표시			
전압계 및 전류계		3 digits LED display	
분해능		100mV/10mA	
정밀도	전압	±(0.5% reading + 2 digits)	
	전류	±(1% reading + 2 digits)	
보호		Over load and reverse polarity protections	
크기		160(W) × 130(H) × 310(D) mm	
무게		5.5kg	4.5kg
전원		AC110V/220V±10% selectable, 50/60Hz	
작동 환경 / 보관 환경		0℃~40℃, ≤80%RH / -10℃~70℃, ≤70%RH	
부속품		전원 코드, 사용 설명서, Test lead	