



장착 슬리브 세트 IMPACT-33 및 IMPACT-39

특성

신속하고 정밀한 베어링 장착

원통형 보어를 사용하여 베어링 및 기타 공작물을 안전하고 정확하며 신속하게 장착합니다.

IMPACT 장착 세트를 사용하면 베어링 손상을 방지하기 위해 베어링이 사프트에 장착되는지 하우징에 장착되는지에 따라 장착 힘이 내륜 또는 외륜에 직접 전달됩니다.

장착 링은 내충격성 플라스틱으로 제작되었습니다. 이는 베어링 시트의 손상이나 조기 마모뿐만 아니라 금속 대 금속 접촉을 방지합니다. 장착 슬리브는 알루미늄으로 제작되었습니다. 무반동 해머의 헤드는 스파크를 일으키지 않습니다.

기계 구성품

이 세트는 10 mm ~ 60 mm인 보어 직경에 사용할 수 있습니다. 파이프, 씰링용 링, 기어 및 벨트 풀리 등 기타 기계 구성품도 IMPACT 장착 세트를 사용하면 안전하고 정확하며 신속하게 장착할 수 있습니다.

장점

- 안전하고 정확하며 신속한 장착
- 베어링, 베어링 시트 및 하우징 손상 방지
- 내충격성 플라스틱으로 제작되어 견고한 장착 링
- 장착 링 번호가 명확하게 새겨져 있어 손쉽게 지정할 수 있습니다.

注意

유도 가열 장치(HEATER)와 함께 사용.

SCHAEFFLER

장착 슬리브 세트 IMPACT-33 및 IMPACT-39

IMPACT-33

- 와 3 개 장착 슬리브
- 와 33 개 장착 링, 총 \pm 375 개 베어링에 적합



001A119A

그림 1
장착 슬리브 세트
IMPACT-33

품목 기호	IMPACT-33
품목 번호	300430469-0000-10
장착 링 보어	mm 10-50
외경	mm 26-110
장착 슬리브 보어	mm 18, 32, 52
장착 해머	0.7 kg, 충격 및 진동 흡수
질량	kg 4.8

ISO 다음으로 끝나는 베어링 코드	예	장착 슬리브			장착 링
		소	중	대	
000	6000	S	-	-	10-26
200	2200	S	-	-	10-30
300	7300	S	-	-	10-35
001	6001	S	-	-	12-28
201	3201	S	-	-	12-32
301	7301	S	-	-	12-37
002	6002	S	-	-	15-32
202	2202	S	-	-	15-35
302	3302	S	-	-	15-42
003	16003	S	-	-	17-35
203	7203	S	-	-	17-40
303	2303	S	-	-	17-47
403	6403	-	M	-	20-52
004	7004	-	M	-	20-42
204	3204	-	M	-	20-47
304	2304	-	M	-	20-52
404	6404	-	M	-	25-62
005	7005	-	M	-	25-47
205	22205	-	M	-	25-52
305	3305	-	M	-	25-62
405	6405	-	M	-	30-72
006	6006	-	M	-	30-55
206	NU206	-	M	-	30-62
306	7306	-	M	-	30-72
406	6406	-	-	L	35-80
007	7007	-	-	L	35-62
207	22207	-	-	L	35-72
307	1307	-	-	L	35-80
407	NJ407	-	-	L	40-90
008	6008	-	-	L	40-68
208	2208	-	-	L	40-80
308	7308	-	-	L	40-90
408	6408	-	-	L	45-100
009	7009	-	-	L	45-75
209	6209	-	-	L	45-85
309	N309	-	-	L	45-100
409	6409	-	-	L	50-110
010	6010	-	-	L	50-80
210	2210	-	-	L	50-90
310	21310	-	-	L	50-110

장착 슬리브 세트 IMPACT-33 및 IMPACT-39

IMPACT-39

- 및 4 개 장착 슬리브
- 및 39 개 장착 링, 총 \pm 600 개 베어링에 적합



품목 기호	IMPACT-39
품목 번호	300430477-0000-10
장착 링 보어	mm 10-60
외경	mm 26-130
장착 슬리브 보어	mm 18, 32, 52, 62
장착 해머	0.7 kg, 충격 및 진동 흡수
질량	kg 6.5

ISO 다음으로 끝나는 베어링 코드	예	장착 슬리브				장착 링
		소	중	대	특대	
000	6000	S	—	—	—	10-26
200	2200	S	—	—	—	10-30
300	7300	S	—	—	—	10-35
001	6001	S	—	—	—	12-28
201	3201	S	—	—	—	12-32
301	7301	S	—	—	—	12-37
002	6002	S	—	—	—	15-32
202	2202	S	—	—	—	15-35
302	3302	S	—	—	—	15-42
003	16003	S	—	—	—	17-35
203	7203	S	—	—	—	17-40
303	2303	S	—	—	—	17-47
403	6403	—	M	—	—	20-52
004	7004	—	M	—	—	20-42
204	3204	—	M	—	—	20-47
304	2304	—	M	—	—	20-52
404	6404	—	M	—	—	25-62
005	7005	—	M	—	—	25-47
205	22205	—	M	—	—	25-52
305	3305	—	M	—	—	25-62
405	6405	—	M	—	—	30-72
006	6006	—	M	—	—	30-55
206	NU206	—	M	—	—	30-62
306	7306	—	M	—	—	30-72
406	6406	—	—	L	—	35-80
007	7007	—	—	L	—	35-62
207	22207	—	—	L	—	35-72
307	1307	—	—	L	—	35-80
407	NJ407	—	—	L	—	40-90
008	6008	—	—	L	—	40-68
208	2208	—	—	L	—	40-80
308	7308	—	—	L	—	40-90
408	6408	—	—	L	—	45-100
009	7009	—	—	L	—	45-75
209	6209	—	—	L	—	45-85
309	N309	—	—	L	—	45-100
409	6409	—	—	L	—	50-110
010	6010	—	—	L	—	50-80
210	2210	—	—	L	—	50-90
310	21310	—	—	L	—	50-110
011	6011	—	—	XL	—	55-90
211	20211	—	—	XL	—	55-100
311	3211	—	—	XL	—	55-120
012	6012	—	—	XL	—	60-95
212	20212	—	—	XL	—	60-110
312	3215	—	—	XL	—	60-130

장착 슬리브 세트 IMPACT-33 및 IMPACT-39

사용 방법 및 구성품

다음 이미지에서는 장착 슬리브 세트의 사용 방법을 보여주고 여러 구성품이 나와 있습니다.

그림 3
해머와 장착 슬리브 세트를 사용한
베어링 설치



001A1372

그림 4
베어링 장착에 사용되는 장착
슬리브 및 장착 링



001A13C9

그림 5
장착 링이 포함된 장착 슬리브



001A11FA

세플러코리아

서울시 영등포구 여의대로 108
파크원 타워 132 층 (07335)
대한민국
www.schaeffler.kr
industry4.0_korea@schaeffler.com
전화 +82 2 311-3743

모든 내용은 주의를 기울여 검토한 후 승인되었으나 일부 오류가 있을 수 있습니다. 문서 수정에 대한 권한은 당사에 있으며 내용개정이나 수정 여부에 대해서는 당사에 확인부탁드립니다. 이전 발행물과 상이한 부분은 현 발행물의 내용이 우선적으로 적용됩니다. 문서의 인쇄 또는 복제는 당사의 허가를 받은 경우에만 가능합니다.
© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
PDB 68 / ko-KR / KR / 2023-08