

# 사양

## 일반 사양

주파수	400-470 MHz	136-174 MHz
통상 RF 출력	4W	5W
최대출력	1W	1W
최저출력		
채널 간격	12.5 / 20.0 / 25.0 kHz	
채널 용량	64	
배터리 장착 시 크기 <sup>1</sup> (H x W x D)		
PMNN4598 대용량 배터리	125 mm x 55 mm x 37 mm	
PMNN4600 슬림 배터리	125 mm x 55 mm x 32 mm	
배터리 장착 시 중량 <sup>2</sup>		
PMNN4598 대용량 배터리	286 g	
PMNN4600 슬림 배터리	261 g	
배터리 사용시간 <sup>3</sup> (아날로그/디지털)		
PMNN4598 대용량 배터리	19.5 시간 / 26.5 시간	
PMNN4600 슬림 배터리	17 시간 / 22.5 시간	
전원	7.5V (정격)	
FCC 식별코드	AZ489FT4971	AZ489FT3852
IC 식별코드	109U-89FT4971	109U-89FT3852

<sup>1</sup> 그립 부위 치수

<sup>2</sup> 안테나 제외

<sup>3</sup> 통상 배터리 사용시간, 최대 전송 출력 5/5/90 프로파일 기준, 실제 사용시간과는 다를 수 있음.