

분진의 비산과 확산방지에 최적 하향 흡입 방식의 작업 테이블 일체형 집진기

제품특징 features

- **작업 테이블과 집진기 일체형으로 뛰어난 공간활용도**
작업대와 집진장치를 일체형으로 구성하여 공간활용도가 뛰어나며, 바퀴를 설치하여 필요한 장소에 이동하여 작업할 수 있음
- **강력한 하향 흡입 방식으로 쾌적한 작업환경 제공**
작업 테이블에서 발생하는 미세분진은 강력한 터보 브로워에 의해 즉시 하향으로 흡입하여 미세분진의 비산과 확산을 방지함
- **고효율 필터에 의한 완벽한 여과**
넓은 면적(5.6㎡/1EA)의 장원형 고효율 필터를 설치하여 초미세 먼지까지 완벽하게 제거
- **필터 자동 클리닝시스템 (Air Pulse Jet System)**
Air Pulse Jet System이 고압 Air를 분사하여 필터의 분진을 클리닝하여, 집진효율이 높고, 24시간 운전이 가능하며, Filter 수명 연장에 도움줌
- **저소음 작동으로 쾌적한 환경 제공**
공기의 흐름을 2단계 배출 방식으로 설계하여 저소음 작업환경 제공
- **보호 작업 판 설치**
작업대 위에 작업대상물을 보호하기 위한 고무판 등을 설치할 수 있음 (option)



적용분야 applications

미세분진, 비산분진 등이 다량 발생하는 작업 현장에 적합.
분체작업, 그라인더작업, 부품 가공작업, 토너작업, 커팅작업, 샌딩작업, 표면처리 작업, 연마작업, 연삭작업 등 비산분진 발생 작업 현장 등에 적합

사양 specifications

Item	DDT-1300	DDT-1800	DDT-2400
출력 (kw)	2.2 (4P)	3.7 (4P)	5.5 (4P)
풍량 (㎥/min)	60	100	130
정압 (mmAq)	120	120	120
탈진방법	Air Pulse Jet System		
크기 (LxDxH, mm)	1300x920x820	1800x920x820	2400x920x820

※ 전원 : 220V, 380V, 440V / 3Ø / 50Hz, 60Hz

※ 본 사양은 품질 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

※ 본 사양은 standard 제품에 관한 내용이며, 고객이 원하는 사양으로 맞춤 제작해 드립니다.

