

SPECIFICATIONS	ITEM	SVP-735S
APPLICABLE MASK	MASK SIZE (L x W)	소 : 600mm x 550mm
		중 : 650mm x 550mm
		대 : 736mm x 736mm
	MASK ORIGIN	FRONT, CENTER
APPLICABLE PCB	PCB SIZE (L x W)	최소 : 50mm x 50mm ~
		최대 : 440mm x 330mm
	PCB THICKNESS	0.4mm ~ 6.0mm
PCB TRANSFER	CONVEYOR WIDTH ADJUSTMENT	AUTOMATIC
	PCB TRANSFER DIRECTION	LEFT TO RIGHT OR RIGHT TO LEFT
	TRANSFER HEIGHT FROM FLOOR	900 ±30mm
PCB PRINTING	PRINTING DIRECTION	FRONT ↔ REAR
	SQUEEGEE TYPE	METAL SQUEEGEE
	SQUEEGEE SPEED	1~150mm/s(Inc 0.01mm/s)
	SQUEEGEE PRESSURE	0.15~0.47MPa
	PRINT SPEED & PRESSURECONTROL	작업구간별 SQUEEGEE의 속도와 압력을 디지털 제어
	SNAP OFF DISTANCE	0~5.0mm (Inc 0.01mm)
	SEPARATE SPEED	1~150mm/s (Inc 0.01mm/s)
	SEPARATE WAY	0~10mm (Inc 0.01mm)
	CYCLE TIME	10s + excluding printing
	ACCURACY	±20micro
	REPEATABILITY	±15micro
VISION PARAMETERS	VISION CAMERA & BOARD	SONY CCD CAMERA WITH MATROX VISION BOARD
	ILLUMINATION METHOD	RED, GREEN, BLUE의 자유로운 LED조명구현으로
		마크소재 및 재질에 관계없이 탁월한 인식능력 발휘하는 3채널 동축낙사조명
	VISION PROCESSING METHOD	256 GRAY SCALE를 이용한 실시간 이미지 전송 및 Solder 2D 인쇄 검사
	FIDUCIALS	모든 종류의 FIDUCIAL MARK 인식
CLEANING SYSTEM	OPERATION	미중구조의 VACUUM방식으로