

YS12F

- 좁은 공간에 효율적으로 설치
- 가로축 1,254mm의 콤팩트 플랫폼에서
공장내 라인이동이 자유로움
- 신형 5연 멀티헤드 (Auto Tray장착 대응)
20,000CPH(0.18초/CHIP기준:최적조건)달성
- 최대피더 장착수 47개(8mm기준)
- L사이즈 기판(L510 X W460mm)대응
- 본체 내장식 테이프 커터 옵션 대응
- CE안전규격(EC기계지령 및 EMC지령)에 적합



*사진은 각종옵션이 장착된 상태입니다.



SS피더

- 마이크론 제어의 전동식 테이프피더
- 초박형 모터로 고속 고정도의 부품공급
- 마이크론 & 메모리로 인텔리전스 기능
- 8mm~72mm폭 각종 테이프릴에 대응



신형 5 연 멀티헤드



ANC 스테이션



멀티 카메라 (□ 32mm 부품대응)

■ YS12F 기본사양(형식: KKJ-000)

	YS12F
대상기판	L510 × W460mm~ L50 × W50mm
CAPA(최적조건)	20,000CPH(0.18초/CHIP기준)
탑재정도(자사표준부품)	절대정도(μ +3 σ): ± 0.05 mm/CHIP 반복정도(3 σ): ± 0.03 mm/CHIP
대상부품	0402~ □ 32mm부품(주1)
부품품종수	47종(최대, 8mm 테이프릴 기준)
전원사양	상상 AC 200/208/220/240/380/400/416V $\pm 10\%$ 50/60Hz
공급에어원	0.45MPa이상, 청정건조상태
외형치수<주2>	L1,254 × W1,755 × H1,450mm (ATS 포함)
본체무게	약1,370kg(ATS 포함)

<주1> 불전극부품은 제외

<주2> 돌기물을 제외한 치수입니다.