

공구(툴)- 컴프레셔 사이즈 가이드

구(틀)- 프레셔 사이즈 가이드			틀 모델명	TEX 05	TEX 09	TEX 12	RTEX 15 ²⁾	TEX 150	TEX 190	RTEX 25 ²⁾	TEX 230	TEX 280	RTEX 35 ³⁾	TEX 33	TEX 40
			틀의 종류	해머	해머	해머	소형 브레이커	소형 브레이커	소형 브레이커	중형 브레이커	중형 브레이커	중형 브레이커	중형 브레이커	대형 브레이커	대형 브레이커
			무게(kg)	6,3	10,5	12	17	19	23	25	25,5	31,5	33,2	37	42
압축 공기의 양 (6 bar)		m³/min	0,6	1	1,2	0,9	1,5	1,6	1,1	1,8	1,9	1,3	2	2,4	
		l/s	10	17	20	15,4	25	26	18	30	32	21,5	34	40	
		cfm	21	36	42	31,8	53	55	38	64	68	45,5	72	85	
너클기	컴프레서 모델	Free Air Delivery at 6 bar													
		m³/min	cfm												
	XAS 27	1,6	60	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
	XAS 38	2	70	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0
	XAS 48 (G)	2,5	90	4	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1
	XAS 58 XAS 58-7 (G)	3	110	5	2	2	3	2	2	2	1	1	2	1	1
	XA(T)S 68 (G) / XAS 68-7 (G) / XAS 68-10 / XAS 68-12 PACE	3,5	130	5	3	2	3	2	2	3	1	1	2	1	1
	XAS 78	4,5	160	7	4	3	5	3	2	4	2	2	3	2	1
	XAS 88 (G) / XAS 88-7 (G) / XAS 88-10 PACE	5	175	8	4	4	5	3	3	4	2	2	3	2	2
XAS 98 (G)	5,4	190	8	5	4	5	3	3	5	2	2	4	2	2	
정기식	E-Air H185 VSD, at 50A ²⁾	5,4	192	9	5	4	6	3	3	5	3	2	4	2	2
	E-Air H250 VSD, at 63A ²⁾	6,6	233	11	6	5	7	4	4	6	3	3	5	3	2