

GS 2078 PZ

사양



- 78 l stainless steel container
- 2개 모터
- Tilting running gear(기울임 기능 장착)
- 케이블 흑이 있는 운반 손잡이
- Integrated storage compartment for tool and small parts
- 8,5 m PVC 전원 케이블
- 부직포 필터 - Polyester FSP 3100 - (필터 표면적 3100 m²)
- 폴리스 필터 백 (optional : FBV 45~78)
- 워터 프리필터 (optional : WF 3200)
- 주름형 필터 카트리지 - Polyester FPP 3200 (필터 표면적 3200 cm²)

Technical data

최대 출력 max.	2400 Watt
공기흐름량 max.	2 x 54 l/s = 108 l/s (2 motors)
진공도 max.	205 mbar
소음	k.A.
컨테이너 용량 max.	78 l gross; 57 l dust; 50 l water;
크기 (L x W x H)	61,5 cm x 63 cm x 97 cm
무게	23,5 kg
전원케이블 길이	8,5 m (PVC)
작업 반경	11,7 – 12,7 m



FPP 3200



옵션구성:
WF 3200(별매)



FSP 3100

Accessory (기본 구성품)

Accessory set PZ:

- 1 x 흡입호스 (Ø 35 mm, 3,2 m)
- 1 x 손잡이봉, stainless steel 보조에어 슬라이드 포함
- 2 x 흡입 일자봉, stainless steel (each 50 cm)
- 1 x 틈새노즐 (37 cm long)
- 1 x 바닥노즐 (37 cm) with brush and rubber insert

