


DPSA 시리즈

디지털 압력센서



- 고정도 디지털 압력센서
- 고휘도 LCD Display
- 고분해능(1/1000)
- 입력단위 변환기능
연성압 : kPa, kg/cm², bar, psi, mmHg, mmH₂O, inHg
정압 : kPa, kg/cm², bar, psi, MPa
- 다양한 출력모드 기능
독립전인 2출력모드, 윈도우 비교 출력모드, 히스테리시스 모드
- 채터링 방지기능 내장
(응답시간 : 2.5, 5, 100, 500msec 선택)
- 아날로그 출력기능(1~5vdc)
- 과전류 보호회로, 역전압 보호회로 내장
- 영점조정기능
- 피크 & 버튼 표시기능

주문형식



1 2차전지 사양

무기호 : 표준품
2B : 2차전지 사양

2 기종

DPS : Digital Pressure Sensor

3 압력형태

R	정압
C	연성압
V	진공압

4 압력레인지

01	100kPa
1	1000kPa (1MPa)

5 출력사양

무기호	NPN 오픈 콜렉터 출력
P	PNP 오픈 콜렉터 출력

6 아날로그 출력

무기호	아날로그 전압출력
A	아날로그 전류출력

7 복사기능

무기호 : 복사기능 없음
G : 복사기능, 디지털 출력 1, 2
H : 복사기능, 디지털 아날로그 1

8 포트나사

무기호	R 1/8(수나사)
F	R 1/8(암나사)
U	NPT 1/8

9 옵션

무기호	옵션 없음(브라켓 A, B 포함)
NB	옵션없음(브라켓 A, B 없음)
T	브라켓홀더+윈도우커버+윈도우홀더

※ 별도 주문 형식(옵션)

1. THP-01 : 브라켓홀더+윈도우커버+윈도우홀더
2. DPSA-20C-THC : DPSA 커넥터형 2미터 5P 케이블(기본)

3. DPSA-30C-THC : DPSA 커넥터형 3미터 5P 케이블
4. DPSA-50C-THC : DPSA 커넥터형 5미터 5P 케이블
5. THP-B2 : Bracket A + Bracket B + 고정볼트(2) + 와사(2)
6. THP-0A : Bracket A + 고정볼트(2) + 와사(2)
7. THP-0B : Bracket B + 고정볼트(2) + 와사(2)

※ 옵션품

1. 2B(2차전지 사양) : 브라켓장착용 인서트나사 없음(Bracket A + Bracket B 적용 불가)