



● 사각폴 초강력 영전자척

용도:

문형 머시닝센터용 클램핑

특징:

- 사각폴 사이즈 70mmx70mm
- 사각폴 클램핑력 690kg/폴
- 영전자척은 발열이 없어 가열로 인한 공작물 변형 문제 해결
- 스프링 블럭을 사용하면 처짐현상이 있는 공작물 보정이 가능하여 떨림 및 변형 문제 해결
- 잔류자기 없음
- 자력 세기 조절로 공구 자화 방지
- 베드 보다 큰 공작물 클램핑 가능
- 문형 머시닝센터 조건에 맞게 다양한 조합으로 설치 가능



모델	폭 (B)	길이 (L)	높이(H)	폴 수량	무게	컨트롤러 (220V)	컨트롤러 (400/480V)
XP70-9945	990 (38.98)	450 (17.72)	80 (3.15)	30	266 kg / 585 lb	CUA	CUA
XP70-11845	1180 (46.46)	450 (17.72)	80 (3.15)	36	317 kg / 697 lb	CUA	CUA
XP70-13745	1370 (53.94)	450 (17.72)	80 (3.15)	42	368 kg / 809 lb	CUD	CUA
XP70-15630	1560 (61.42)	300 (11.81)	80 (3.15)	32	279 kg / 615 lb	CUA	CUA
XP70-17530	1750 (68.9)	300 (11.81)	80 (3.15)	36	313 kg / 690 lb	CUA	CUA

단위: mm(in)

연장 블럭



EV-7020

고정 블럭 (70x70mm, 높이20mm)



EW-7020

고정 블럭 (70x70mm, 높이20mm, 스텝)



EX-7020

고정 블럭 (70x70mm, 높이20mm, 스텝)



ES-7070

고정 블럭 (지름70mm, 높이 52mm)



ET-7070

스프링 블럭 (지름70mm, 높이 52mm)



EE-7020

고정 블럭 (70x70mm, 높이20mm, 스텝)



EA-7020

고정 블럭 (70x70mm, 높이20mm)



EA-7070

고정 블럭 (70x70mm, 높이50mm)



EC-7070

스프링 블럭 (70x70mm, 높이 50mm)