

LT-6025GH



Technical Parameter		
Model	LT-6025GH(6+6)	Remarks
최대 가공 길이	6200mm	
최소 잔재 길이	≥0mm	
최대 로딩 중량	300KG	
X,Y 위치 정밀도	±0.03mm/m	
X,Y 반복 위치 정밀도	±0.02mm/m	
설치 면적	16000X4470X2450mm	
최대 가공 직경	Φ□16-250mm	
Y축 최대 이송거리	6800mm	
X축 최대 이송거리	800mm	
Z축 최대 이송거리	300mm	

LT-6025EA



Model	LT-6025EA	Remarks
최대 가공 길이	6500mm	
레이저 출력	1Kw - 12Kw	
최대 로딩 중량	330KG	
X,Y 위치 정밀도	±0.03mm/m	
X,Y 반복 위치 정밀도	±0.02mm/m	
설치 면적	11750X4550X2450mm	
최대 가공 직경	Φ□16-250mm	
컨트롤시스템	FSCUT5000	
최대 회전속도	92R/min	
최대 가속도	1.2G	

LT-9025GA



Model	LT-9025GA(9+6)	Remarks
최대 가공 길이	9300mm	
최소 잔재 길이	≥0mm	
최대 로딩 중량	400KG	
X,Y 위치 정밀도	±0.03mm/m	
X,Y 반복 위치 정밀도	±0.02mm/m	
설치 면적	19390X5700X2371mm	
최대 가공 직경	Φ□16-250mm	
Y축 최대 이송거리	10400mm	
X축 최대 이송거리	760mm	
Z축 최대 이송거리	300mm	

LT-6012DB



Model	LT-6012DB	Remarks
최대 가공 길이	6200mm	
레이저 출력	1Kw - 6Kw	
최대 로딩 중량	180KG	
X,Y 위치 정밀도	±0.03mm/m	
X,Y 반복 위치 정밀도	±0.02mm/m	
설치 면적	10868X3334X2400mm	
최대 가공 직경	Φ□10-120mm	
컨트롤시스템	FSCUT3000	
최대 회전속도	200R/min	
최대 가속도	1.5G	

LT-6025ES



Model	LT-6025ES	Remarks
최대 가공 길이	6500mm	
레이저 출력	1Kw - 12Kw	
최대 로딩 중량	330KG	
X,Y 위치 정밀도	±0.03mm/m	
X,Y 반복 위치 정밀도	±0.02mm/m	
설치 면적	11728X2563X2600mm	
최대 가공 직경	Φ□16-250mm	
Y축 최대 이송거리	7400mm	
X축 최대 이송거리	760mm	
Z축 최대 이송거리	300mm	

LT-6012TH



Model	LT-6012TH	Remarks
최대 가공 길이	6400mm	
최소 잔재 길이	≥65mm	
최대 로딩 중량	500KG	
X,Y 위치 정밀도	±0.03mm/m	
X,Y 반복 위치 정밀도	±0.02mm/m	
설치 면적	8867X2933X1987mm	
최대 가공 직경	Φ□10-120mm	
Y축 최대 이송거리	7450mm	
X축 최대 이송거리	450mm	
Z축 최대 이송거리	130mm	