

시저 고소작업대



한국종합주식회사

www.htr.or.kr

HTR0607AC

- 고효율 **AC모터** 탑재
- 음성경보 시스템
- 자체 진단 시스템
- 스마트 안전센서 도입 가능

기본 사양

- | | |
|-----------------|---------------|
| • 비례 제어 | • 비상 하강 시스템 |
| • 자동 잠금 출입문 | • 비상 정지 시스템 |
| • 솔리드 논마킹 타이어 | • 자체 진단 시스템 |
| • 표준 지게차 포크홀 | • 틸트 보호 시스템 |
| • 안전 점검 지지대 | • 포토홀 보호센서 |
| • 상부작업대 +/- 예비선 | • 과상승 방지센서 |
| • 유압호스 방폭 시스템 | • 과부하 방지센서 |
| • 충전 보호 시스템 | • 자동 브레이크 시스템 |
| • 음성 경보 시스템 | • 수동 브레이크 해지 |

옵션



- | | |
|-----------|-------------|
| • 인산철 배터리 | • 작업대 AC전원선 |
| • 작업대 조명등 | • 작업대 에어라인 |



한국종합(주)

☎ 대표번호: 1666-2956

📍 본사주소: 경상북도 칠곡군 지천면 금송로 327-8



적재중량

적재 중량	230Kg	탑승 인원수/실내	2인
확장대 적재 중량	113Kg	탑승 인원수/실외	1인

사이즈

최대 작업 높이 실내/실외	A	7.8m/7m	작업대 사이즈	F1 F2	1670×740mm
최대 작업대 높이 실내/실외	B	5.8m/5m	확장작업대 사이즈	G	900mm
장비 길이 (사다리 포함)	C	1860mm	최소 지상고 (상승 상태)		16mm
장비 폭 (충돌방지바 포함)	D	790mm	최소 지상고 (하강 상태)		76mm
장비 높이 (난간대 펼침)	E1	2100mm	축거		1355mm
장비 높이 (난간대 접힘)	E2	1880mm	최소 회전반경 (외륜)		1.64m

성능

리프팅 모터	AC16V(3kw)	최대 등판능력	25%
주행 모터	AC16V/0.7kw	최대 작업 허용 각도	1.5°/3°
주행 속도 (접힘)	3Km/h	배터리	4X6V/200Ah
주행 속도 (상승)	0Km/h	충전기	DC24V/36A
상승/하강 속도	17/22sec	타이어	Φ323X100mm

장비 중량

장비 중량	1450Kg
-------	--------



■ 과상승방지봉 선택사양



■ AC 리프팅 모터



■ AC 주행 모터



■ 한국어 시스템