

시저 고소작업대



한국종합주식회사

www.htr.or.kr

HTR0808AC

- 고효율 **AC모터** 탑재
- **음성경보** 시스템
- **자체 진단** 시스템
- **스마트 안전센서** 도입 가능

기본 사양

- | | |
|---------------|---------------|
| • 비례 제어 | • 비상 하강 시스템 |
| • 자동 잠금 출입금 | • 비상 정지 시스템 |
| • 솔리드 논마킹 타이어 | • 자체 진단 시스템 |
| • 표준 지게차 포크홀 | • 틸트 보호 시스템 |
| • 안전 점검 지지대 | • 포토홀 보호센서 |
| • 스윙아웃 트레이 | • 과상승 방지센서 |
| • 유압호스 방폭 시스템 | • 과부하 방지센서 |
| • 충전 보호 시스템 | • 자동 브레이크 시스템 |
| • 음성 경보 시스템 | • 수동 브레이크 해지 |

옵션



- | | |
|-----------|-------------|
| • 인산철 배터리 | • 작업대 AC전원선 |
| • 작업대 조명등 | • 작업대 에어라인 |



한국종합(주)

☎ 대표번호: 1666-2956

📍 본사주소: 경상북도 칠곡군 지천면 금송로 327-8



적재중량

적재 중량	230Kg	탑승 인원수/실내	2인
확장대 적재 중량	113Kg	탑승 인원수/실외	1인

사이즈

최대 작업 높이 실내/실외	A	10m/7m	작업대 사이즈	F1 F2	2270X810mm
최대 작업대 높이 실내/실외	B	8m/5m	확장작업대 사이즈	G	900mm
장비 길이 (사다리 포함)	C	2475mm	최소 지상고 (상승 상태)		19mm
장비 폭 (충돌방지바 포함)	D	830mm	최소 지상고 (하강 상태)		100mm
장비 높이 (난간대 펼침)	E1	2265mm	축거		1865mm
장비 높이 (난간대 접힘)	E2	1995mm	최소 회전반경 (외륜)		2.2m

성능

리프팅 모터	AC16V(3kw)	최대 등판능력	4X6V/200Ah
주행 모터	AC16V/0.7kw	최대 작업 허용 각도	DC24V/36A
주행 속도 (접힘)	3Km/h	배터리	25%
주행 속도 (상승)	0Km/h	충전기	1.5°/3°
상승/하강 속도	40/30sec	타이어	Φ381X127mm

장비 중량

장비 중량	2200Kg
-------	--------



■ 작동 경고등



■ 한국어 음성 안내



■ 작동 컨트롤러



■ 한국어 시스템