

# 시저 고소작업대



한국종합주식회사

www.htr.or.kr

## HTR1012AC

- 고효율 **AC모터 탑재**
- **음성경보 시스템**
- **자체 진단 시스템**
- **스마트 안전센서 도입 가능**

### 기본 사양

- |               |               |
|---------------|---------------|
| • 비레 제어       | • 비상 하강 시스템   |
| • 자동 잠금 출입금   | • 비상 정지 시스템   |
| • 솔리드 논마킹 타이어 | • 자체 진단 시스템   |
| • 표준 지게차 포크홀  | • 틸트 보호 시스템   |
| • 안전 점검 지지대   | • 포토홀 보호센서    |
| • 스윙아웃 트레이    | • 과상승 방지센서    |
| • 유압호스 방폭 시스템 | • 과부하 방지센서    |
| • 충전 보호 시스템   | • 자동 브레이크 시스템 |
| • 음성 경보 시스템   | • 수동 브레이크 해지  |

### 옵션



- |           |             |
|-----------|-------------|
| • 인산철 배터리 | • 작업대 AC전원선 |
| • 작업대 조명등 | • 작업대 에어라인  |



## 한국종합(주)

☎ 대표번호: 1666-2956

📍 본사주소: 경상북도 칠곡군 지천면 금송로 327-8



## 적재중량

|           |       |           |    |
|-----------|-------|-----------|----|
| 적재 중량     | 320Kg | 탑승 인원수/실내 | 2인 |
| 확장대 적재 중량 | 113Kg | 탑승 인원수/실외 | 1인 |

## 사이즈

|                 |           |                |                |              |             |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 최대 작업 높이 실내/실외  | <b>A</b>  | 12m/9.5m       | 작업대 사이즈        | <b>F1 F2</b> | 2270X1110mm |
| 최대 작업대 높이 실내/실외 | <b>B</b>  | 10m/7.5m       | 확장작업대 사이즈      | <b>G</b>     | 900mm       |
| 장비 길이 (사다리 포함)  | <b>C</b>  | 2475mm         | 최소 지상고 (상승 상태) |              | 19mm        |
| 장비 폭 (충돌방지바 포함) | <b>D</b>  | 1180mm(1210mm) | 최소 지상고 (하강 상태) |              | 100mm       |
| 장비 높이 (난간대 펼침)  | <b>E1</b> | 2380mm         | 축거             |              | 1865mm      |
| 장비 높이 (난간대 접힘)  | <b>E2</b> | 1840mm         | 최소 회전반경 (외륜)   |              | 2.2m        |

## 성능

|            |             |             |            |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 리프팅 모터     | AC16V(3kw)  | 최대 등판능력     | 4X6V/200Ah |
| 주행 모터      | AC16V/0.7kw | 최대 작업 허용 각도 | DC24V/36A  |
| 주행 속도 (접힘) | 3Km/h       | 배터리         | 25%        |
| 주행 속도 (상승) | 0Km/h       | 충전기         | 1.5°/3°    |
| 상승/하강 속도   | 49/45sec    | 타이어         | Φ381X127mm |

## 장비 중량

|       |        |
|-------|--------|
| 장비 중량 | 2600Kg |
|-------|--------|



■ 작동 경고등



■ 한국어 음성 안내



■ 작동 컨트롤러



■ 한국어 시스템